

ชุดบุงกี **ทูโบต้า**

FL508 / FL588

สำหรับแทรกเตอร์คูโบต้า ขนาด 40 และ 50 แรงม้า



**ทดแทนแรงงานคน
ทำงานได้ไว**

ข้อมูลจำเพาะ ชุดบุงกี **ทูโบต้า**

ชุดบุงกี	FL508	FL588	หน่วย
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ชุดบุงกี			
สำหรับแทรกเตอร์รุ่น	L4018 / L4018SP	L5018 / L5018SP	
ฐานล้อ	1,610	1,925	มิลลิเมตร
ขนาดหน้า	8-16	8-18	นิ้ว
ขนาดหลัง	12.4-24	13.6-26	นิ้ว
กระบอกสูบขนาด	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ	55	มิลลิเมตร
	ระยะชัก	450	มิลลิเมตร
กระบอกสูบชุดบุงกี	เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ	55	มิลลิเมตร
	ระยะชัก	450	มิลลิเมตร
อัตราการไหล	23.9	30.5	ลิตร/นาที
ค่าความดันสูงสุด	16.2(165)	17.7(180)	เมกะปาสกาล (kg/cm ²)
น้ำหนักพร้อมโดยประมาณ	420	410	กิโลกรัม
ข้อมูลจำเพาะของชุดบุงกี			
แบบของชุดบุงกี	มาตรฐาน	การเกษตรพร้อมการตัด	
ความกว้าง	1,525	1,830	มิลลิเมตร
ความลึก		764	มิลลิเมตร
	509		มิลลิเมตร
ความสูง		649	มิลลิเมตร
	582		มิลลิเมตร
ความยาว		934	มิลลิเมตร
	613		มิลลิเมตร
ความจุ	พด	0.41	ลบ.ม.
	ดีฟูน	0.28	0.31
น้ำหนักตัวสูงสุด		400	กิโลกรัม
	450		กิโลกรัม
น้ำหนัก		140	กิโลกรัม
	118		กิโลกรัม
ข้อมูลจำเพาะด้านการปฏิบัติงาน			
ความจุถังน้ำมัน	3,220	3,275	ลิตร
เวลาในการยกชุดบุงกีขึ้น	5.0	4.0	วินาที
เวลาในการลดระดับชุดบุงกีลง	3.4	3.2	วินาที
เวลาในการยกชุดบุงกีขึ้น	2.5	2.0	วินาที
เวลาในการลดระดับชุดบุงกีลง	3.5	2.6	วินาที
กำหนดขีดในการปฏิบัติงาน	หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณที่มีสิ่งของอันตราย		
น้ำหนักพร้อมล้อ	420	420	กิโลกรัม

หมายเหตุ: ข้อมูลจำเพาะของชุดบุงกีอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์ / ขนาดของรถแทรกเตอร์รุ่นที่ติดตั้งชุดบุงกี / สภาพการทำงานและวิธีการใช้งาน / สภาพแวดล้อมการทำงานและวิธีการใช้งาน / วิธีการใช้งานชุดบุงกีที่ถูกต้องและปลอดภัย

มั่นใจด้วยบริการที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานสยามคูโบต้า



สายด่วนบริการสยามคูโบต้า 1747
ให้บริการด้านการใช้งาน การบำรุงรักษา ปัญหาด้านเทคนิค
ปรึกษาขอความช่วยเหลือ 24 ชม. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด



อู่ใกล้แก๊วคูโบต้า คู่ค้า กานา
อู่ใกล้แก๊วคูโบต้า คู่ค้า หอการค้า: ครอบคลุมกว่า 80,000 รายการ
สามารถซื้อได้จากร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์เกษตร: KUBOTA Store



รับประกันอุปกรณ์ดัดแปลง 6 เดือน*
อุปกรณ์ดัดแปลงคูโบต้า และตราซำ: รับประกันคุณภาพ 6 เดือน
ตามประกาศอุปกรณ์ดัดแปลง
*โปรดศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดการรับประกันในใบรับประกันเพิ่มเติม



ศูนย์บริการสยามคูโบต้า
บริการบริการสยามคูโบต้าพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอย่างทั่วถึงด้วย
ศูนย์บริการสยามคูโบต้า: รับบริการด้านขายและบริการด้านเทคนิค
มาตรฐานเดียวทั่วประเทศ



สยามคูโบต้า ซีเอสซี
ให้บริการ บริการ และบริการด้านสินค้า: ทั่วประเทศในขณะดำเนินการ
ศูนย์บริการสยามคูโบต้า: รับบริการด้านขายและบริการด้านเทคนิค โทร. 1317

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
101/19-24 หมู่ที่ 20 ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร 36120
โทรศัพท์ 0 2909 0300 โทรสาร 0 2909 1698
ฟักัดเดือนธันวาคม 2563
www.siamkubota.co.th | siamakubotaclub | 0-2909-1234



สแกน QR Code
เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม



ชุดบุงที่ ตูโบต้า

FL508 / FL588

สำหรับแทรกเตอร์รุ่นดำ ขนาด 40 และ 50 แรงม้า

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บุงที่ยกได้สูงถึง 3.2 เมตร

ตอบสนองทุกความต้องการใช้งานได้อย่างลงตัวทั้งการตัดหญ้า การกำจัดวัชพืชรากถอน ต้นไม้ขนาดเล็ก กอหญ้า ต้นไม้ต้นกลางที่ไม่ต้นสูงไม่ใส่สนรกราก ต้นพาดหรือเมล็ดข้าวโพดเป็นต้นโดยไม่ทำให้รถเกตรสเสียการทรงตัว

ทำงานไว

ด้วยระบบไฮดรอลิกของชุดบุงที่สามารถทำงาน 2 ชั้นตอนได้พร้อมกัน ที่ยกแขนและเทในเวลาเดียวกัน

- ยกแขนไฮดรอลิกขึ้น-ลงใช้เวลาเพียง 5, 3.4 วินาทีตามลำดับ (สำหรับรุ่น FL508) / ใช้เวลาเพียง 4, 3.2 วินาทีตามลำดับ (สำหรับรุ่น FL588)
- เทและดึงกลับใช้เวลาเพียง 2.5, 3.5 วินาทีตามลำดับ (สำหรับรุ่น FL508) / ใช้เวลาเพียง 2, 2.6 วินาทีตามลำดับ (สำหรับรุ่น FL588)

ควบคุมง่าย คล่องตัว

ด้วยคันควบคุมแบบเดี่ยว ควบคุมการยกขึ้น-ลง และเท-ดึงกลับของชุดบุงที่พร้อมหลังคาแบบซันรูฟ (Sunroof) เพิ่มทัศนวิสัยในการขับซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานมองเห็นหัวบุงที่ขณะทำงาน



3.2 เมตร

อุ่นใจในความปลอดภัย

ชุดกันชนหน้า (Front Guard)

ช่วยป้องกันแทรกเตอร์จากการชนสิ่งต่างๆ ขณะปฏิบัติงานพร้อมการออกแบบที่ทำให้สามารถตัดเหล็กต่อหน้าได้สะดวกภายในการเปลี่ยนใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ



กันลื่นกันควมคุม

เสริมความปลอดภัยให้ทั้งคนและรถด้วยกันลื่นกันควมคุมที่เลือกกันควมคุมไม่ห่วยชั้น ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากการไถนกันควมคุมโดยไม่ตั้งใจ



ระบบวาล์วปลดภาระ

ระบบวาล์วตัดน้ำมันไฮดรอลิกออกจากระบบโดยอัตโนมัติเมื่อมีการดึงวัตถุที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ช่วยลดความเสียหายจากการยกน้ำหนักเกินกำลัง และช่วยยืดอายุการใช้งานของบุงที่และแทรกเตอร์



สะดวก ใช้งานได้หลากหลาย

บุงที่มีให้เลือกถึง 2 แบบ ครอบคลุมทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้าง หรืองานตัดหญ้าตัดพืชรากถอน

ชุดบุงที่ใส่ดำ	แบบของบุงที่	ความกว้าง	ความจุ	น้ำหนักที่ตักได้สูงสุด
FL508	บุงที่มาตรฐาน	1.5 เมตร	0.23 ลบ.ม.	450 กก.
	บุงที่สำหรับตัดพืชรากถอน		0.41 ลบ.ม.	400 กก.
FL588	บุงที่มาตรฐาน	1.8 เมตร	0.25 ลบ.ม.	500 กก.
	บุงที่สำหรับตัดพืชรากถอน		0.49 ลบ.ม.	450 กก.



บุงที่มาตรฐาน



บุงที่สำหรับตัดพืชรากถอน

ถอดและประกอบชุดบุงที่ได้ง่าย

ชุดบุงที่ถอดประกอบได้ ช่วยให้สามารถนำแทรกเตอร์ไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ได้หลากหลาย

